



محلول شستشوی S - 300

کاربرد: محلول شستشوی لاستیک و نوردهای ماشینهای افست رول و ورق با استفاده از افزودنیهای ویژه و قابلیت اختلاط با آب و قدرت پاک کنندگی عالی مرکب و الیاف و پرز کاغذ جهت استفاده در دستگاههای شستشوی اتوماتیک فرموله و به بازار ارائه گردیده است. امولسیون آب و S-300 ایجاد شده علاوه بر تمیز نمودن مرکب از نوردها و لاستیک جداسازی و تمیز نمودن پرزهای کاغذ و همچنین مواد محلول در آب باقیمانده بر روی نوردها و لاستیک را امکانپذیر می نماید.

مزایا:

- قابلیت تمیز نمودن مرکب و همچنین الیاف پرز کاغذ
- قابل استفاده در دستگاه های مجهز به شستشوی اتوماتیک
- دارای نقطه اشتعال بالا
- محلول شستشوی قوی مناسب برای دستگاه های چاپ در سایزهای مختلف
- قابلیت استفاده بصورت تمیز نمودن دستی نوردها و سطوح ماشین مجهز به سیستم شستشوی اتوماتیک

نحوه مصرف:

در مخزن دستگاه ریخته و مصرف نمایید.
برای استفاده در بطریهای دستی در چاپخانه این محلول به تنهایی نیز قابل استفاده است جهت استفاده بهینه محلول را به نسبت ۵۰ درصد با آب مخلوط نموده و سپس با پارچه و یا اسفنج آغشته لاستیک را تمیز نمایید. برای شستشوی نوردها تیغه نورد شور را بر روی دستگاه نصب نموده و محلول را به آرامی بر روی نورد منبع بریزید و سپس ماشین را در دور پایین روشن نمایید. پس از تمیز شدن اولیه مرکب از نوردها، بمنظور تمیز نمودن کامل نوردها مجدداً محلول را بر روی نورد مرکبدان ریخته و شستشو را تکرار نمایید. توجه داشته باشید در هنگام شستشوی نوردها وجود فشار بین نوردهای در حال چرخش باعث اصطکاک بین نوردها می گردد. لذا بمنظور جلوگیری از استهلاک نوردها از شستشوی طولانی مدت نوردهای در حال چرخش اجتناب نمایید.

بسته بندی:

۱۰ کیلوگرمی

