



DDS لیتووفیکس ۳۷۶۷

داروی آب DDS لیتووفیکس برای استفاده در سیستم های آب افست در واحد تحقیق و توسعه اینشرکت فرموله شده است. خاصیت اسیلیته تنظیم شده و انتقال یکنواخت آب در نوردها، شستشوی سریع پلیت و کیفیت عالی چاپ را بهمراه دارد. عوامل کمپلکس موجود در این داروی آب از رسوب یونهای کلسیم و منیزیم جلوگیری می نماید لذا این داروی آب در آبهای سخت و نرم با سختی ۴۰۰-۰ PPM کاری عالی را نشان می دهد. افزودنیهای ضد خوردگی موجود در این داروی آب، خوردگی نوردها و سطوح در تماس آب را به حداقل کاهش می دهد. انتقال یکنواخت آب در نوردها و همچنین کاهش میزان آب در نوردها و همچنین پایداری آب مصرفی در طول چاپ از ویژگی های عالی این داروی آب می باشد.

خواص ویژه:

- پایداری بالا نس آب و مرکب
- کاهش میزان آب در نوردها
- تنظیم بافری PH
- درصد مصرف پایین ۲٪
- بالанс عالی آب و مرکب در نوردها در طول چاپ
- دارای افزودنی ضد خوردگی
- خاصیت قوی ضد قارچ، کپک و میکروبها
- عملکرد عالی در آبهای نرم و سخت با سختی PPM ۰-۴۰۰

مشخصات :

4/6±0/2 ۱/۰۷ ± ۰/۰۱	PH دانسیته
26±2 Dyn/cm ² ٪۲	کشش سطحی مقدار مصرف

مشخصات آب ماشین پس از استفاده داروی آب:

4/6±0/2 34±2	PH کشش سطحی
-----------------	----------------

بسته بندی :

گالن ۴ کیلوگرمی - کارتون ۲۰ کیلوگرمی
گالن ۲۰ کیلوگرمی

