



مرکبهای افست ورق

سری برلیانت

ویژگی اصلی مرکب های سری برلیانت سرعت نشست عالی مرکب بروی سطح چاپی می باشد . چسب و ویسکوزیته تنظیم شده این مرکب کیفیت چاپ عالی را ببروی انواع سطوح چاپی فراهم نماید .

خواص :

- ۴- بالанс آب و مرکب عالی
- ۵- انتقال عالی مرکب در نوردها
- ۶- سرعت نشست عالی
- ۷- مقاومت سایش عالی



رنگ ها

رنگ	کد	ترانسپارنتی	مقاومت			
			نور	الكل	مخلوط حلالها	قليا
زرد	200FS5402	T	3-4	+	+	+
قرمز	300FS5403	T	5	+	+	+
آبی	400FS5404	T	7-8	+	+	+
مشکی	800FS5408	O	8	+	+	+

داروی آب:

- داروی آب یونیورسال ۷۰۰۰
- داروی آب با خاصیت بافری بسیار قوی ۹۰۵۳
- داروی آب مخصوص آبهای سخت با کاهش حجم آب در نوردها ۹۳۸۲
- داروی آب با قابلیت کاهش درصد الكل سوپرفیکس Z-9200-L

افزودنی ها:

هرچند مرکب های سری برلیانت به طریقی ساخته شده اند که امکان مصرف بدون افزودنیهای کمکی را برای اپراتور چاپ میسر می نمایند ولی به لحاظ عوامل مختلف از جمله ماشین چاپ ، درجه حرارت ، رطوبت محیط ، کاغذ و روش چاپ ممکن است برای رسیدن به یک کار چاپی ایده ال نیاز به استفاده از افزودنیهای کمکی را داشته باشیم از اینرو تعدادی از افزودنیهای مورد استفاده به شرح زیر تقدیم می گردد:

ضد چسب خمیری:

به منظور کاهش چسب مرکب بدون کاهش ویسکوزیته و برای چاپ بر روی کاغذهای با گراماژ پایین . مقوا افزودن حداقل ۵٪ از این افزودنی در مرکب پیشنهاد میگردد.

00TRO 23115

جهت کاهش ویسکوزیته و چسب مرکب بطور همزمان و افزایش فلو و روانی مرکب در نوردهای چاپ مخصوصا در محیط های سرد

استفاده ۵٪ از این افزودنی بهترین راندمان را ایجاد می نماید.

شل کن

جهت کاهش ویسکوزیته و چسب مرکب بطور همزمان و افزایش فلو و روانی مرکب در نوردهای چاپ مخصوصا در محیط های سرد

استفاده ۵٪ از این افزودنی بهترین راندمان را ایجاد می نماید.

00VRO 44000

جهت کاهش ویسکوزیته و چسب مرکب بطور همزمان و افزایش فلو و روانی مرکب در نوردهای چاپ مخصوصا در محیط های سرد

استفاده ۵٪ از این افزودنی بهترین راندمان را ایجاد می نماید.

60DAO57006

این خشک کن با کمترین تغییر در ویسکوزیته مرکب سرعت خشک شدن مرکب را بصورت سطحی و عمقی افزایش می دهد. افزودن ۲٪

از این خشک کن بهترین نتیجه را می دهد.

بسهه بندی :

قوطی ۲ کیلویی معمولی

