



# مرکبهای افست ورق



## سری تحریر:

مرکب های سری تحریر صرفاً جهت چاپ بر روی کاغذهای تحریر و مکانیکال به بازار عرضه می گردند و برای استفاده در دستگاههای چاپ یک رنگ ۲۰، رنگ ۲۱ و چهار رنگ با سیستم های رطوبت دهی الکلی و غیرالکلی قابل استفاده است. این مرکب در نوردها و مخزن مرکب به مدت یک هفته بدون تغییر باقی می ماند. نیاز به شستشوی ماشین وجود ندارد.

### خصوصیات:

- ۱- قابلیت بالانس آب عالی
- ۲- انتقال عالی مرکب در نوردهای چاپ در سرعت های بالا
- ۳- قابلیت انجام سریع عملیات پس از چاپ
- ۴- کیفیت چاپ بسیار عالی
- ۵- عدم خشک شدن در ماشین چاپ بمدت یک هفته

این سری مرکب ها در هر دو سیستم آلکالر و معمولی کار می کنند. و دارای سرعت خشک شدن عالی و وضوح تراجم خوب می باشد.

### رنگ ها:

رنگ	کد	رنگ	کد
زرد	200FS9690	قرمز گلی	300FS9865
قرمز	300FS9779	آبی پرطاووسی	400FS9863
آبی	400FS9780	قرمز وینستونی	300FS9864
مشکی	800FS9536		
مشکی	800FS9776		
مشکی	80LTO2034		

### داروی آب:

- داروی آب یونیورسال ۷۰۰۰ هیدروفیکس
- داروی آب با خاصیت بافری بسیار قوی. ۹۰۵۳ هیدروفیکس
- داروی آب مخصوص آبهای سخت با کاهش حجم آب در نوردها ۹۳۸۲ سوپرفیکس

### افزودنی ها:

هر چند مرکب های سری تحریر به طریقی ساخته شده اند که امکان مصرف بدون افزودنیهای کمکی را برای اپراتور چاپ میسر می نمایند ولی به لحاظ عوامل مختلف از جمله ماشین چاپ، درجه حرارت و رطوبت محیط، کاغذ و روش چاپ ممکن است برای رسیدن به یک کار چاپی ایده ال نیاز به استفاده از افزودنیهای کمکی را داشته باشیم از اینرو تعدادی از افزودنیهای مورد استفاده به شرح زیر تقدیم می گردد:

### 00TRO 23115

به منظور کاهش چسب مرکب بدون کاهش ویسکوزیته و برای چاپ بر روی کاغذهای با گراماژ پایین، مقوا افزودن حداقل ۵٪ از این افزودنی در مرکب پیشنهاد میگردد.

### 00VRO 44000

جهت کاهش ویسکوزیته و چسب مرکب بطورهمزان و افزایش فلو و روانی مرکب در نوردهای چاپ مخصوصاً در محیط های سرد استفاده ۵٪ از این افزودنی بهترین راندمان را ایجاد می نماید.

### شل کن

این خشک کن با کمترین تغییر در ویسکوزیته مرکب سرعت خشک شدن مرکب را بصورت سطحی و عمقی افزایش می دهد. افزودن ۲٪ از این خشک کن بهترین نتیجه را می دهد. در صورت افزودن خشک کن زمان رویه بستن کاهش یافته و در پایان روز لازم است ماشین چاپ کاملاً شسته شود. تا از خشک شدن مرکب بر روی نورد جلوگیری شود.

### بسهه بندی :

قوطی ۲ کیلویی

